



**MARCON**  
производство монтажной пены

**ГАЗ**  
для ПАЙКИ

## Уважаемые клиенты!

Информируем вас о том, что в нашем ассортименте появились новые товарные позиции. Специализированные газы для пайки «PROF GAS» и «MAPP GAS», два уникальных продукта сочетающие в себе надёжность и удобство применения, именно те свойства, благодаря которым их импортные аналоги получили широкое распространение в нашей стране. Не уступая им по качеству, наша продукция сможет порадовать вас доступной ценой.

## PROF GAS и MAPP GAS

Это сбалансированные пропан-бутановая смесь и аэтилацетилен-алленовая фракция с добавлением многофункциональных катализаторов, позволяющие производить такие работы как: пайка медных труб и фитингов, изделий из бронзы и латуни, ПВХ трубопроводов, разогрев деталей, очистка старой краски и прочие строительные монтажные работы. Оба продукта можно использовать при отрицательных температурах и сильном ветре, что подтверждено многократными испытаниями. Продукция расфасована в одноразовые баллоны, объемом 1000 мл. Объем заполнения баллона - это привычные для Вас 420 гр. Европейский стандарт резьбы на клапане баллона (7/16") позволит Вам быстро подсоединить горелку и начать работу.



температура горения  
1800 градусов



формула с добавлением  
многофункциональных  
катализаторов



высокая эффективность  
при низком расходе газа



применим при любых  
погодных условиях



устойчивое пламя для  
равномерного прогрева



температура горения  
2300 градусов



формула с добавлением  
многофункциональных  
катализаторов



эффективнее благодаря  
высокой энергии сжигания



применим при любых  
погодных условиях



прогрев труб с толщиной  
стенки до 1,5mm

	PROF GAS	MAPP GAS
Температура горения	1900°C	2300°C
Объём	1000 мл	1000 мл
Масса газа в баллоне	420 г	420 г
Толщина стенки трубы прогреваемой газом	1 мм	1,5 мм